



Einweg-Bierdeckel, 60% weniger Abfall

Für die Datenaufbereitung ist es zwingend, dass die Daten in einem Fachprogramm erstellt werden. Danach in ein druckfertiges PDF abspeichern mit Randzuschuss.



Druckfläche

Anschnitt und Infobereich +3 mm



Endgrösse

Legen Sie das Dokument in der Endrösse an.
Formate 9.3x9.3 cm hoch oder quer.
Eckenradius 11 cm

Druckfläche

Wenn Sie Bilder und Grafiken haben die Randabfallend sind. Geben Sie + 3 mm Druckfläche dazu.

Satzspiegel

Elemente wie Text und Bilder, welche nicht abgeschnitten werden dürfen, müssen min. 8 mm von der Endgrösse entfernt platziert werden.


Bilder

Bild-Auflösung: M 1:1 mit 150 dpi,
Farbmodus cmyk

Beispiel Bilder mit rgb-Farbmodus

Bildern im RGB-Farbraum werden unter Umständen mit Farbabweichungen gedruckt.

Daten rgb



Druck cmyk



Bilder aus der Produktion



Grafiken

Vektorisiert, platziert.



Hausfarbe wie zB. Pantone

Keine Volltonfarbe definieren. Druck cmyk



Fläche in
cmyk gedruckt



Fläche als
Volltonfarbe
gedruckt
auf Anfrage

Tipp

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben druckfertige Daten zu liefern. Helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir übernehmen Ihre Skizzen oder setzen Ihre Vorstellungen um.

Kontaktieren Sie uns: E-Mail: info@witzigdruck.ch
Tel. 052 511 13 03

Besuchen Sie uns

Mo bis Fr 08.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 Uhr.

Ebenen

Vor dem speichern zusammenführen.

Abspeichern als druckfertiges PDF mit Schnittzeichen und randabfallenden Bildern und Flächen.

Schnittzeichen

Var. 1 Ausserhalb von der Druckfläche.
Var. 2 ohne Schnittzeichen.